

Part.Ⅲ



PRICE LIST



2009年 10月 1日 改定

OTARITEC オタリテック株式会社
〒167-0052 東京都杉並区南荻窪4-29-18
TEL 03-3332-3211 FAX 03-3332-3214

機種名	税込価格	標準価格	仕様
Performer Matrix Components			
MFR-32+80	オープンブライズ		・Performer32+80 メインフレーム 3RU Slot: 2PSU、1CPU、4Client(GPI)
PSU-32+80	オープンブライズ		・Performer32+80 メインフレーム用電源ユニット
MFR-32+16	オープンブライズ		・Performer32+16 メインフレーム 2RU Slot: 2PSU、1CPU、4Client(GPI)
PSU-32+16	オープンブライズ		・Performer32+16 メインフレーム用電源ユニット
CPU-032	オープンブライズ		・Performer専用 CPUカード (リダント不可)
AIO-008	オープンブライズ		・Performer専用4Wカード(トランスカップリング)RJ45 x8Port
AIO-009	オープンブライズ		・Performer専用4Wカード(電子バランス Hi-Fi Audio)RJ45 x8Port
CAT5-008	オープンブライズ		・Performer専用パネル用カード (FTP 4*2 AWG24 Max 300m)RJ45 x8Port
COAX-008	オープンブライズ		・Performer専用パネル用カード (5C2V Max 300m)BNC x8Port
AES-008	オープンブライズ		・Performer専用AES3カード(4x AES/EBU In/Out)RJ45 x8Port SRC付
VoIP-008	オープンブライズ		・Performer専用VoIP用カード 8Port
GPI-016	オープンブライズ		・x16 Rela out (60V 300mA)、x16 Opt in (5V~48V) Dsub37
ELA-OP-016	オープンブライズ		・x16 Rela out (24V 2A/AC100V 0.5A)Dsub50、x16 Opt in (5V~48V) Dsub37
ASM G2	オープンブライズ		・Syncモジュール(48kHz AES/EBU Sync-Signal)XLR3F、BNC
DIRECTOR	オープンブライズ		・Artist/Performerコンフィグレーション設定ソフトウェア
DIRECTOR 32	オープンブライズ		・Performer専用コンフィグレーション設定ソフトウェア
Performer Digital Partyline			
C44	オープンブライズ		・マトリックスインターフェース/電源 19インチ1RU 4W x8 IN / x4 パーティーライン OUT C3ベルトパック最大32台接続可能
C44 plus	オープンブライズ		・マトリックスインターフェース/電源 19インチ1RU 4W x8 IN / x4 パーティーライン OUT、C3ベルトパック最大32台接続可能 USBインターフェース
C31 PS	オープンブライズ		・C31/CI31/CD-2用電源ユニット C3ベルトパック最大16台接続可能
C31	オープンブライズ		・1IN/3OUT スプリットボックス
CI31	オープンブライズ		・1IN/3OUT スプリットボックス コールライトインジケータ(ブザー付)
C3	オープンブライズ		・ベルトパック 2chデジタル
C3 SE	オープンブライズ		・ベルトパック 2chデジタル 5Pinヘッドセット対応(ステレオ)
CR4	オープンブライズ		・ラックマウント 4chデジタル スピーカー/ヘッドセットステーション 19インチ1RU
CR2	オープンブライズ		・ラックマウント 2chデジタル スピーカー/ヘッドセットステーション 19インチ1RU
CD2	オープンブライズ		・デスクトップ 2chデジタル スピーカー/ヘッドセットステーション 19インチ1RU
CW2	オープンブライズ		・ウォールタイプ 2chデジタル スピーカー/ヘッドセットステーション 19インチ1RU
MIC-45	オープンブライズ		・コントロールパネル用ゲースネックマイク 45cm
MIC-30	オープンブライズ		・コントロールパネル用ゲースネックマイク 30cm
MIC-3	オープンブライズ		・コントロールパネル用ゲースネックマイク 3cm
MIC-WS	オープンブライズ		・MIC-45/30/3用ウィンドスクリーン

機種名	税込価格	標準価格	仕様
Artist 1000 Control Panel (LED DISPLAY)			
RCP-1012E/O	オープンブライズ		・1RUサイズ D=56mm、12PUSHキー 2ページ、8文字表示 各キーにListenボリューム付、AC電源内蔵、グースネックマイク付属
RCP-1028E/O	オープンブライズ		・RUサイズ D=56mm、28PUSHキー 2ページ、8文字表示 各キーにListenボリューム付、AC電源内蔵、グースネックマイク付属
ECP-1016E	オープンブライズ		・RCP-1012E/O、1028E/O用拡張パネル D=56mm、16PUSHキー 2ページ、8文字 Artist1000シリーズ用拡張パネル、6台までの拡張が可能、AC電源内蔵
ECP-1012-T	オープンブライズ		・RCP-1012E/O、1028E/O用拡張パネル D=56mm、12PUSHキー 2ページ、8文字 Artist1000シリーズ用拡張パネル10キー付、6台までの拡張が可能、AC電源内蔵
DCP-1016E/O	オープンブライズ		・デスクトップ形状、16PUSHキー 2ページ、8文字表示 各キーにListenボリューム付、AC電源内蔵、グースネックマイク付属
DCP-1016E/S	オープンブライズ		・デスクトップタイプ拡張パネル 16PUSHキー 2ページ、8文字表示 各キーにListenボリューム付、AC電源内蔵
Artist Danner Module (LED DISPLAY)			
DIF-1000/O	オープンブライズ		・19インチ1RUサイズ ダナーインターフェース 1台のDBM-1004/EとDEM-1006/E 6台を接続可能、グースネックマイク付属
DBM-1004/E	オープンブライズ		・4キー ベースモジュール 198.5(H) x 40(W) x 45(D) 電源: +5V/350mA
DEM-1006/E	オープンブライズ		・6キー 拡張モジュール 198.5(H) x 40(W) x 45(D) 電源: +5V/400mA
DPS-1000	オープンブライズ		・ダナー・モジュール用電源 電源容量: +5V/4A
Artist 2100 Control Panel (液晶 DISPLAY)			
RCP-2116P4	オープンブライズ		・19インチ1RUサイズ D=56mm、16PUSHキー 2ページ、8文字表示 各キー毎にListenボリューム可変可能、AC電源内蔵、グースネックマイク付属
ECP-2116P	オープンブライズ		・19インチ1RUサイズ D=56mm、16PUSHキー 2ページ、8文字表示 RCP-2016P4用拡張パネル、3台までの拡張が可能、AC電源不要
ECP-2116PT	オープンブライズ		・19インチ1RUサイズ D=56mm、16PUSHキー 2ページ、8文字表示 RCP-2016P4用拡張パネル10キー付、3台までの拡張が可能、AC電源不要
DCP-2116P4	オープンブライズ		・デスクトップ形状、16PUSHキー 2ページ、8文字表示 各キー毎にListenボリューム可変可能、AC電源内蔵、グースネックマイク付属
DCP-2116PS	オープンブライズ		・デスクトップタイプ拡張パネル、16PUSHキー 2ページ、8文字表示 AC電源不要
Artist 2000 Control Panel (液晶 DISPLAY)			
RCP-2016P4	オープンブライズ		・19インチ1RUサイズ D=56mm、16PUSHキー 2ページ、8文字表示 各キー毎にListenボリューム可変可能、AC電源内蔵、グースネックマイク付属
ECP-2016P	オープンブライズ		・19インチ1RUサイズ D=56mm、16PUSHキー 2ページ、8文字表示 RCP-2016P4用拡張パネル、3台までの拡張が可能、AC電源不要
ECP-2016PT	オープンブライズ		・19インチ1RUサイズ D=56mm、16PUSHキー 2ページ、8文字表示、DTMF10キー付 RCP-2016P4用拡張パネル、3台までの拡張が可能、AC電源不要
DCP-2016P4	オープンブライズ		・デスクトップ形状、16PUSHキー 2ページ、8文字表示 各キー毎にListenボリューム可変可能、AC電源内蔵、グースネックマイク付属
DCP-2016PS	オープンブライズ		・デスクトップタイプ拡張パネル、16PUSHキー 2ページ、8文字表示 AC電源不要
Artist 3000 Control Panel (ラベル DISPLAY)			
RCP-3016P4	オープンブライズ		・19インチ1RUサイズ D=56mm、16PUSHキー AC電源内蔵、グースネックマイク付属
ECP-3016P	オープンブライズ		・19インチ1RUサイズ D=56mm、16PUSHキー RCP-2016P4用拡張パネル、3台までの拡張が可能、AC電源不要
DCP-3016P4	オープンブライズ		・デスクトップ形状、16PUSHキー AC電源内蔵、グースネックマイク付属
DCP-3016PS	オープンブライズ		・デスクトップタイプ拡張パネル、16PUSHキー、AC電源不要
Artist 5000 Control Panel			
DCP-5108	オープンブライズ		・デスクトップ形状、8PUSHキー、8文字液晶表示 AC電源内蔵、CAT5接続のみ
DCP-5008	オープンブライズ		・デスクトップ形状、8PUSHキー、ラベル表示 AC電源内蔵、CAT5接続のみ
DCP-RA	オープンブライズ		・DCP-4108用ラックマウント用アダプタ 19インチ2RU
DCP-WA	オープンブライズ		・DCP-4108用ウォールマウント用アダプタ 2RUサイズ

機種名	税込価格	標準価格	仕様
Artist Additional Equipment			
PMX-2004 SFP	オープンブライ		・コントロールパネル4台用多重化装置 19インチ1RU 同軸-光コネクタ 光ユニット別売
PMX-2008 SFP	オープンブライ		・コントロールパネル4台用多重化装置 x2 19インチ1RU 同軸-光コネクタ 光ユニット別売
PMX-SM-SFP	オープンブライ		・シングルモードファイバーモジュール(LCコネクタ) 接続距離最長10km LC - Duplex-Module for PMX-2004/8 SFP
PMX-MM-SFP	オープンブライ		・マルチモードファイバーモジュール(LCコネクタ) 接続距離最長550m LC - Duplex-Module for PMX-2004/8 SFP
CIA	オープンブライ		・Artist同軸ケーブル/CAT5ケーブル変換 別途電源PS-0618が必要
FBI-SM-SC	オープンブライ		・ArtistCAT5ケーブル/光ファイバーケーブル変換(シングルモード) 別途電源PS-0618が必要
FBI-MM-SC	オープンブライ		・ArtistCAT5ケーブル/光ファイバーケーブル変換(マルチモード) 別途電源PS-0618が必要
RIF1032	オープンブライ		・カスタムパネル用インターフェース 19インチ1RU 最大接続数6台 32ヶのSWとタリーを接続可能 表示部なし パネルとの接続はEXP仕様
IF-2104	オープンブライ		・4W/2Wインターフェース x4系統 19インチ1RU Clear-Com/RTS用
DCA-100	オープンブライ		・同軸ポートTX/RX分割アダプタ 別途電源必要 詳細未定
HA-1000	オープンブライ		・オートマッチック ヘッドセット デテクタ 詳細未定
CSX-11	オープンブライ		・DCP-1016用コメンタリーアダプタ 詳細未定 斡旋商品
CSX-11 Zusatz-Kit	オープンブライ		・CSX-11用マウントキット 詳細未定 斡旋商品
MIC-45	オープンブライ		・コントロールパネル用ゲースネックマイク 45cm
MIC-30	オープンブライ		・コントロールパネル用ゲースネックマイク 30cm
MIC-3	オープンブライ		・コントロールパネル用ゲースネックマイク 3cm
MIC-WS	オープンブライ		・MIC-45/30/3用ウィンドスクリーン
Connect			
Connect solo	オープンブライ		・2ch アナログ テレフォン ハイブリッド 19インチハーフサイズ1RU 専用電源付属
Connect Duo	オープンブライ		・ISDNインターフェース 19インチハーフサイズ1RU 専用電源付属
Connect IP	オープンブライ		・VoIPユニット 19インチ1RU Artist Matrix/Panelインターフェース
CRS-2	オープンブライ		・Connect Solo/Duo x2用ラックマウントアダプタ 19インチ1RU
Connect IPx8	オープンブライ		・8ch リモートVoIPユニット 19インチ1RU 詳細未定 CAT5にてパネル接続
Connect IPx8	オープンブライ		・8ch リモートVoIPユニット 19インチ1RU 詳細未定 同軸にてパネル接続
Connect IPx8	オープンブライ		・8ch リモートVoIPユニット 19インチ1RU 詳細未定 4Wポート接続用
Connect IPx2	オープンブライ		・2ch リモートVoIPユニット 詳細未定 CAT5にてパネル接続
RIEDEL Headset			
SL (D1/4F)	オープンブライ		・超軽量シングルイヤープース ヘッドセット ダイナミックマイク
AIR (D1/4F)	オープンブライ		・軽量シングルマフ ヘッドセット ダイナミックマイク ソフトケース付
AIR (D2/4F)	オープンブライ		・軽量ダブルマフ ヘッドセット ダイナミックマイク ソフトケース付
AIR (E1/4F)	オープンブライ		・軽量シングルマフ ヘッドセット ECMマイク ソフトケース付
AIR (E2/4F)	オープンブライ		・軽量ダブルマフ ヘッドセット ECMマイク ソフトケース付
PRO (D1/4F)	オープンブライ		・大型シングルマフ ヘッドセット ダイナミックマイク
PRO (D2/4F)	オープンブライ		・大型ダブルマフ ヘッドセット ダイナミックマイク
PRO (E2/4F)	オープンブライ		・大型ダブルマフ ヘッドセット ECMマイク
MAX (D2/4F)	オープンブライ		・大型ダブルマフ 密閉型ヘッドセット ダイナミックマイク
MAX (E2/4F)	オープンブライ		・大型ダブルマフ 密閉型ヘッドセット ECMマイク

機種名	税込価格	標準価格	仕様
Rocknet 300 series			
RN 301 MI	オープンブライズ		・8ch リモートMICプリアンプ /LINE IN XLR コネクタ 19インチ1RU
RN 302 LO	オープンブライズ		・8ch LINE OUT XLR コネクタ 19インチ1RU
RN 331 DD	オープンブライズ		・4AES IN/OUT XLR コネクタ 19インチ1RU
RN 332 DO	オープンブライズ		・8AES OUT XLR コネクタ 19インチ1RU
RN 333 DI	オープンブライズ		・8AES IN XLR コネクタ 19インチ1RU
RN 301 MI RP	オープンブライズ		・8ch リモートMICプリアンプ /LINE IN XLR コネクタ 19インチ1RU RN 300.RP リモート パワー オプション付き
RN 302 LO RP	オープンブライズ		・8ch LINE OUT XLR コネクタ 19インチ1RU RN 300.RP リモート パワー オプション付き
RN 331 DD RP	オープンブライズ		・4AES IN/OUT XLR コネクタ 19インチ1RU RN 300.RP リモート パワー オプション付き
RN 332 DO RP	オープンブライズ		・8AES OUT XLR コネクタ 19インチ1RU RN 300.RP リモート パワー オプション付き
RN 333 DI RP	オープンブライズ		・8AES IN XLR コネクタ 19インチ1RU RN 300.RP リモート パワー オプション付き
RN 341 MY	オープンブライズ		・Yamaha MY-card expansion slot用 インターフェースカード 16ch IN /OUT ※リモート パワー オプション搭載不可
Yamaha HA Cab	オープンブライズ		・DS9F<>DS9F 0,9m
RN 351 FI	オープンブライズ		・LINK IN-光ファイバー変換BOX
RN 352 FO	オープンブライズ		・LINK OUT-光ファイバー変換BOX
RN 362 IR	オープンブライズ		・インライン リピーター
RN 300.RP	オープンブライズ		・リモート パワー オプション
Rocknet 100 series			
RN 101 IO	オープンブライズ		・リモートMICプリアンプ /LINE OUT 19インチ3RU 16ch MIC / LINE IN and 8ch LINE OUT XLRコネクタ
HSK-RN-0003	オープンブライズ		・Special Rocknet cable 0,3m イーサコン仕様
HSK-RN-0050	オープンブライズ		・Special Rocknet cable 5,0m イーサコン仕様
HSK-RN-0100	オープンブライズ		・Special Rocknet cable 10,0m イーサコン仕様
HSK-RN-GT1000-RT	オープンブライズ		・Special Rocknet cable drum red 100m イーサコン仕様
HSK-RN-GT1000-GR	オープンブライズ		・Special Rocknet cable drum grey 100m イーサコン仕様