

デジタル・テレフォンハイブリッド MAGIC TH2 PLUS



MAGIC TH2 Plus は 2 系統の電話回線、1 系統の ISDN 回線、アナログ 2 系統、または AES2 系統を装備したハーフラック・サイズのデジタル・テレフォンハイブリッドです。オプション対応により 2 系統の VoIP 回線のインターフェイスとしても使用可能です。

本体に液晶表示パネルと操作キーを設ける他、同梱のソフトウェアを用いて Windows PC から設定・監視・操作が可能です。本体と PC は LAN で接続されます。GPI 制御やオプションの Hybrid Keypad を使用したリモートも可能で、使用環境に合わせた操作を柔軟に実現できます。

ANALOG/DIGITAL AUDIO INTERFACES

MAGIC TH2 Plus は 2 系統のアナログおよびデジタル (AES3) オーディオ・インターフェイスを搭載しています。アナログかデジタルかは設定によりどちらかを選択します。デジタル AES3 インターフェイスは入力と出力用に個別のサンプル・レート・コンバーターを装備しています。アナログ入出力レベルはソフトウェアで設定可能です。



SPECIFICATIONS & RATINGS

回線	POTS×2 ISDN BRI S0 (2B チャンネル) VoIP (ソフトウェア・オプション)
プロトコル	G.711 (3.1 kHz)
周波数	300 Hz ~ 3400 Hz
音声入力	アナログ XLR (バランス式) × 2 SRC 搭載デュアル・デジタル入力 (AES/EBU×1)、ワードクロック同期入力付き

SYSTEM OPERATION

前部キーパッドとグラフィック表示により、携帯電話の操作感覚でメニュー表示を見ながら各種設定ができます。また、2 つのリレーと 4 つの TTL 入力 / 出力による GPIO インターフェイスを装備し、リモート制御が可能です。システムに電話帳を取り込み、ダイヤル発信リストを作成することができます。

HYBRID KEYPAD



SOFTWARE OPTIONS

システム設定は Windows PC ソフトウェアの GUI を見ながら行うこともできます。GUI には発信者情報が表示され、システム制御を最適化することが可能です。

音声出力	アナログ XLR (バランス式) × 2 デュアル・デジタル出力 (AES/EBU×1)、ワードクロック同期出力付き
外部制御	RS232×2 LAN (10/100 Base-T)
リレー接点	無電圧 × 2、プログラマブル
寸法	幅 = 1/2 × 19"、高 = 1 U